

Opbouw Noodverlichtingsarmatuur 5-7W (art. nr. 73524892)



Het DecaLED opbouw Noodverlichtingsarmatuur 5-7W (94000115) kan worden ingezet als decentrale noodverlichting voor vluchtwegen, ook wel anti-paniek verlichting genoemd. In combinatie met de (bijgeleverde) pictogrammen is dit armatuur tevens geschikt als vluchtwegaanduiding.

Dit armatuur wordt standaard geleverd met 4 stuks pictogrammen volgens NEN-EN-ISO 7010.

Technische kenmerken

Lichtbron type: LED
Led eigenschappen: 51 witte LEDs (SMD3528)
Lichtbron inbegrepen: Ja
Armatuur: Opbouw
Voltage VAC: 230 VAC
Wattage: 5-7 W
Stralingshoek horizontaal: 128 °
Stralingshoek verticaal: 128 °
Enkelkleurig: Ja
RGB: Nee
Kleurtemperatuur: 6000 K
Kleurweergave index (CRI): 82
Lichtstroom (Lumen): 230-250lm (AC spanning) 100-130lm (DC spanning / Nood) Lm
Behuizing: Wit / afscherming transparant
Kleur: white
Materiaal: Polycarbonaat
Certificering: CE
Power factor: >0,75

Installatie en gebruik

Productgroep: Noodverlichting
Locatie: Kantoren; Winkels; Openbare ruimte; Horeca; Industrie
Toepassing: Oriëntatie
Doelgroep: E-installeurs; Groothandels
Montage: Plafond opbouw
Montage type: Opbouwen
Hoogte: 76 mm
Breedte: 117 mm
Lengte: 350 mm
Gewicht (netto): 807 g
Binnen gebruik: Ja
Buiten gebruik: Ja
IP-klasse: IP65
Omgevingstemperatuur: 0/+40 °C
Leveringsomvang: 1 stuks
Gemiddelde levensduur: 25000-40000 uren
Batterij: 4,8V 1800mAh Ni-Cd Accu
Batterij beveiliging: Tegen over- en ontladen
Autonomie: 3 uur
Test knop: Drukknop t.b.v. spanningsonderbreking

Aanbevolen accessoires

Afdekkap opaal met hangend pictogram



Afdekkap Semi Opaal



Pictogramset 4 stk



Pictogramset 5 stk



Showroom:

Spaarpot Oost 17a
5667 KT GELDROP

Kantoor / Bezoekadres:

Habraken 2323d
5507 TK VELDHOVEN

(t) +3140 231 92 10

(w) www.vws-solutions.nl
(e) info@vws-solutions.nl

ABN-AMRO Mees Pierson
IBAN: NL78 ABNA 0482 3456 24

K.v.K 64 16 27 61
BTW nr. NL85.55.49.853.B01